

Nástěnné kotle průtokové

Typ Logamax	Provedení	Popis	Výkon (kW)	Cena Kč (bez DPH)
U054-24	komínové	bez ohřevu teplé vody	9-24	19 520
U054-24K	komínové	s průtokovým ohřevem teplé vody	9-24	20 550
U054-24T	komínové	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 litrů	10-24	33 000
U054-28T	komínové	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 litrů	10-28	34 000
U052-24	turbo	bez ohřevu teplé vody	9-24	21 630
U052-24K	turbo	s průtokovým ohřevem teplé vody	9-24	22 610
U052-28	turbo	bez ohřevu teplé vody	9-28	22 660
U052-28K	turbo	s průtokovým ohřevem teplé vody	9-28	22 610
U052-24T	turbo	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 litrů	10-24	34 500
U052-28T	turbo	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku o objemu 48 litrů	10-28	37 000
Family Komplet White Line II	komínové	sestava obsahující : Kotel U054 - 24, zásobník teplé vody S120/2 o objemu 120l, propojení kotel-zásobník, čidlo teplé vody	9-24	31 400
	turbo	sestava obsahující : Kotel U052 - 24, zásobník teplé vody S120/2 o objemu 120l, propojení kotel-zásobník, čidlo teplé vody	9-24	32 000
		sestava obsahující : Kotel U052 - 28, zásobník teplé vody S120/2 o objemu 120l, propojení kotel-zásobník, čidlo teplé vody	9-28	32 400
U154-20	komínové	bez ohřevu teplé vody	9-20	30 800
U 154-24	komínové	bez ohřevu teplé vody	11-24	32 900
U 154-20K	komínové	s průtokovým ohřevem teplé vody	9-20	31 900
U 154-24K	komínové	s průtokovým ohřevem teplé vody	11-24	33 900
U 152-20	turbo	bez ohřevu teplé vody	9-20	31 900
U 152-24	turbo	bez ohřevu teplé vody	11-24	33 900
U 152-24 K	turbo	s průtokovým ohřevem teplé vody	11-24	37 000

Nástěnné kotle kondenzační

Typ Logamax plus	Popis	Výkon (kW)	Cena Kč (bez DPH)
GB022-24	bez ohřevu teplé vody	6-24(29)	37 600
GB022-24K	s průtokovým ohřevem teplé vody	6-24(29)	42 200
Family Komplet White Line Plus	Sestava obsahující : Kotel GB022-24, zásobník teplé vody S120/2 o objemu 120l, čidlo TV, propojení kotel-zásobník, pohon trojcestného ventilu kotle	6-24(29)	47 300
GB 152T - 16 - 150	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 150l, včetně regulátoru RC35 s venkovním čidlem	6-16(19)	79 500
GB 152T - 24 150	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 150l, včetně regulátoru RC35 s venkovním čidlem	6-24(28)	76 900
GB 152T - 24 83S	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 83l s vrstveným nabíjením, včetně regulátoru RC35 s venkovním čidlem	6-24(28)	79 500
GB 152T - 24 170SR	s ohřevem teplé vody v integrovaném bivalentním zásobníku 170l s vrstveným nabíjením s možností ohřevu teplé vody solárními kolektory, včetně regulátoru RC35 s venkovním čidlem	6-24(28)	107 500
GB152-16	bez ohřevu teplé vody	6-16(19)	44 200
GB152-24	bez ohřevu teplé vody	6-24(28)	45 300
GB152-24K	s průtokovým ohřevem teplé vody	6-24(28)	45 900
Family Komplet White Line Plus II	Sestava obsahující : Kotel GB152-16, zásobník teplé vody HC70 o objemu 70l, čidlo teplé vody, propojení kotel-zásobník, zakrytí prostoru mezi kotlem a zásobníkem	6-16(19)	62 800
	Sestava obsahující : Kotel GB152-16, zásobník teplé vody HC110 o objemu 110l, čidlo teplé vody, propojení kotel-zásobník, zakrytí prostoru mezi kotlem a zásobníkem	6-16(19)	64 700
	Sestava obsahující : Kotel GB152-24, zásobník teplé vody HC70 o objemu 70l, čidlo teplé vody, propojení kotel-zásobník, zakrytí prostoru mezi kotlem a zásobníkem	6-24(28)	63 800
	Sestava obsahující : Kotel GB152-24, zásobník teplé vody HC110 o objemu 110l, čidlo teplé vody, propojení kotel-zásobník, zakrytí prostoru mezi kotlem a zásobníkem	6-24(28)	65 600

Nástěnné kotle kondenzační

GB112-24	bez ohřevu teplé vody	7-24	49 000
GB112-24 T25	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 25l	7-24	64 100
GB112-29	bez ohřevu teplé vody	9-29	51 300
GB112-43	bez ohřevu teplé vody	12-43	62 600
GB112-60	bez ohřevu teplé vody	24-60	87 600
GB 162 - 15	bez ohřevu teplé vody	2,7-15,2	51 400
GB 162 - 25	bez ohřevu teplé vody	4,8-24,9	52 500
GB 162 - 35	bez ohřevu teplé vody	5,8-35	62 800
GB 162 - 45	bez ohřevu teplé vody	9,6-44,9	65 900
GB 162 -25 T10	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 10l	4,8-25	68 500
GB 162 -30 T10	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 10l	4,8-25	68 500
GB162-25 T40S	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 40l s vrstveným nabíjením	4,8-25(33)	75 400
GB162-30 T40S	s ohřevem teplé vody v integrovaném zásobníku 40l s vrstveným nabíjením	4,8-25(33)	75 300
(Hodnoty výkonů uvedené v závorkách platí pro ohřev teplé vody)			

Rychlomontážní sestavy příslušenství pro nástěnné kotle kondenzační (použitelné pouze s regulacemi typu RC35)

Typ	Popis	Cena Kč (bez DPH)
sestava Trioflow	Sestava obsahující trojcestný ventil Trio-Flow a čerpadlovou skupinu s ručně stavitelným směšovačem. Umožňuje napojení dvou topných okruhů (otopná tělesa a podlahové vytápění). Vhodné pro kotel GB 022	12 880
sestava HSM+HS+WHY	Sestava obsahující rozdělovač s integrovaným anuloidem a čerpadlové skupiny s ovládacími moduly WM10 a MM10. Umožňuje napojení dvou topných okruhů (otopná tělesa a podlahové vytápění).	21 170

Regulace pro nástěnné kotle

Typ	Popis	Cena Kč (bez DPH)
RAA30.16	jednoduchý prostorový termostat	377
CM707B	prostorový regulátor s týdenním programem	1 840
RC10	jednoduchý prostorový termostat systému EMS s modulací výkonu	2 140
RC20	komfortní prostorový regulátor systému EMS s modulací výkonu, výběr jen z přednastavených spínacích programů pro otopný okruh a ohřev teplé vody	3 190
RC 35	nejvyspělejší prostorový regulátor systému EMS s modulací výkonu, výběr z osmi spínacích programů pro otopný okruh a ohřev teplé vody, možnost programování vlastních spínacích programů, funkčně rozšiřitelný dalšími moduly	4 780
RC 35 s venkovním čidlem	dtto výše, pro ekvitermní provoz	5 030
Modul MM 10 (k RC 35)	modul řízení topného okruhu se směšovačem	3 190
Modul WM 10 (k RC 35)	modul řízení topného okruhu za anuloidem	3 520
Modul EM 10	modul pro řízení kotlů s EMS pomocí napětí 0-10V, výstup sumární poruchy, možné připojení i bez RC353	5 070
250 RF	prostorový regulátor s týdenním programem a modulací výkonu, bezdrátový	6 110
4121	ekvitermní regulační přístroj pro řízení nástěnného kotle s UBA, řízení dvou otopných okruhů se směšovačem a řízení TV pomocí UBA kotle, lze rozšířit jedním funkčním modulem	24 210
Modul FM442 (k 4121)	modul pro řízení dvou otopných okruhů se směšovačem	6 110
Modul FM 443	modul pro napojení solárních systémů	5 740

Zásobníkové ohřivače teplé vody pro nástěnné kotle, v bílé barvě

Typ Logalux	Popis	Objem (l)	Cena Kč (bez DPH)
S120/2	stojatý, pod kotel	120	11 330
S120	stojatý, pod kotel	120	15 450
HC70	závěsný	70	17 860
HC110	závěsný nebo stojatý	110	20 060
SU160 W	stojatý, vedle kotle	160	22 760
SU200 W	stojatý, vedle kotle	200	23 790
SU300 W	stojatý, vedle kotle	300	30 800
Zásobníky mají vnitřní plochy pokryty Buderus termoglazurou DUOCLEAN MKT			

Stacionární kotle litinové

Typ Logano	Popis	Výkon (kW)	Cena Kč (bez DPH)
G124-13	plynový kotel s atmosférickým hořákem, bez čerpadla a exp. nádoby	13	27 300
G124-16		16	27 910
G124-20		20	31 200
G124-24		24	31 600
G124-28		28	35 200
G124-32		32	36 100
Family Komplet	sestava obsahující: kotel G124, regulátor 2107, stavitelné nohy pod kotel	13	30 300
		16	30 800
		20	32 900
		24	33 400
		28	36 500
Family Komplet Blue Line	sestava obsahující: kotel G124, regulátor 2107, stojatý zásobník teplé vody o objemu 100l, propojení kotel-zásobník, čidlo TV nabíjecí čerpadlo zásobníku	13	41 500
		16	42 500
		20	43 600
		24	44 600
		28	45 600
		32	46 700
Vybavení Family Kompletu regulací 2107M	příplatek k Family Kompletu - náhrada regulace 2107 typem 2107M		1 550
Vybavení Family Kompletu regulací 4211	příplatek k Family Kompletu - náhrada regulace 2107 typem 4211		12 360
G125 U BE-17	kotel s přetlakovým hořákem Buderus BE na extra lehký topný olej	17	56 400
G125 U BE-21		21	57 600
G125 U BE-28		28	59 400
G125 U BE-34		34	63 700
Family Komplet ExLTO s RC35	sestava obsahující : kotel G125 U BE s hořákem na extra lehký topný olej, regulátor RC35 s venkovním čidlem	17	57 200
		21	58 200
		28	59 200
Family Komplet ExLTO s 4121	sestava obsahující : kotel G125 U BE s hořákem na extra lehký topný olej, regulátor 4121	34	63 300
		17	72 000
		21	73 000
		28	74 100
		34	76 100

Regulace pro stacionární kotle

Typ Logamatic	Popis	Cena Kč (bez DPH)
RC 35 s venkovním čidlem (jen pro kotle G125)	nejvyšší prostorový regulátor systému EMS s modulací výkonu, výběr z osmi spínacích programů pro otopný okruh a ohřev teplé vody, možnost programování vlastních spínacích programů, funkčně rozšiřitelný dalšími moduly, vč. venkovního čidla	5 030
Modul WM 10 (k RC 35)	modul řízení topného okruhu se směšovačem	3 520
2101	základní regulátor	4 350
2107	ekvitermní regulátor s týdenním programem, řízení jednoho nesměšovaného topného okruhu a přípravy TV	9 080
2107 M	ekvitermní regulátor s týdenním programem, řízení jednoho nesměšovaného a jednoho směšovaného topného okruhu a přípravy TV	11 020
4121 (jen pro kotle G125)	ekvitermní regulátor s týdenním programem, řízení dvou otopných okruhů se směšovačem a přípravy TV, lze rozšířit jedním funkčním modulem	24 210
4211	ekvitermní regulátor s týdenním programem, řízení jednoho nesměšovaného topného okruhu a přípravy TV, lze rozšířit dvěma funkčními moduly	25 440
Modul FM442 (k 4121/4211)	modul pro řízení dvou otopných okruhů se směšovačem	6 110

Zásobníkové ohřivače teplé vody pro stacionární kotle, v modré barvě

Typ Logalux	Popis	Objem (l)	Cena Kč (bez DPH)
SU160	stojatý	160	22 760
SU200	stojatý	200	23 790
SU300	stojatý	300	30 800
Komplet přípravy TV vedle G124	sestava obsahující : zásobník typu SU, čidlo TV, propojení kotel -zásobník včetně nabíjecího čerpadla a zpětné klapky	160	25 750
		200	26 270
		300	32 000
ST160/4	stojatý, vhodný ke kotli G125	160	26 990
ST200/4	stojatý, vhodný ke kotli G125	200	29 360
ST300/4	stojatý, vhodný ke kotli G125	300	34 500
Komplet přípravy TV vedle G125	sestava obsahující : zásobník typu ST /4, čidlo TV, propojení kotel - zásobník včetně nabíjecího čerpadla a zpětné klapky	160	30 200
		200	32 200
		300	36 400
L135	ležatý, pod kotel G124	135	22 040
L160	ležatý, pod kotel G124	160	23 070
L200	ležatý, pod kotel G124	200	24 100
Komplet přípravy TV pod G124	sestava obsahující: zásobník typu L, čidlo TV, propojení kotel -zásobník včetně nabíjecího čerpadla a zpětné klapky	135	24 210
		160	25 240
		200	26 270
LT135/1	ležatý, pod kotel G125	135	22 660
LT160/1	ležatý, pod kotel G125	160	27 090
LT200/1	ležatý, pod kotel G125	200	25 750
LT300/1	ležatý, pod kotel G125	300	29 870
Komplet přípravy TV pod G125	sestava obsahující : zásobník typu LT /1, čidlo TV, propojení kotel - zásobník včetně nabíjecího čerpadla a zpětné klapky	135	25 240
		160	26 780
		200	28 840
		300	33 000

Zásobníky mají vnitřní plochy kryty Buderus termoglazurou DUOCLEAN MKT

Kotle na pevná paliva

Typ Logano	Popis	Výkon (kW)	Cena Kč (bez DPH)	
G211-20D	litinový kotel na pevná paliva, nevhodný pro spalování hnědého uhlí	6-20	21 620	
G211-26D		8-26	23 970	
G211-32D		10-32	25 150	
G211-36D		11-36	28 300	
G211-42D		13-42	31 700	
S111-12	ocelový kotel na pevná paliva	7-13,5	14 710	
S111-16		6-16	15 680	
S111-20		6-20	18 170	
S111-24		7-24	18 890	
S111-25		8-27	19 560	
S111-32		9-32	21 750	
S111-32D		9-28	23 020	
S111-45D		18-45	30 300	
S 121 - 18		ocelový kotel pro zplyňovací spalování dřeva	18	33 400
S 121 - 24			24	35 100
S 121 - 32	32		39 600	
S 121 - 38	38		41 100	
S 151-15	ocelový kotel pro zplyňovací spalování dřeva, včetně regulace	15	41 200	
S 151-20		20	42 100	
S 151-25		25	48 300	
S 151-30		30	50 500	
S 151-35		35	53 400	
S 151-40		40	57 700	

Výše uvedené ceny mohou být upraveny probíhajícími akčními nabídkami.
Informujte se na www.buderus.cz. Změny vyhrazeny.

Bosch Termotechnika s.r.o.
obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy

Tel.: 272 191 111, Fax: 272 700 618
E-mail: info@buderus.cz; www.buderus.cz

Buderus